



WD4060



THERMO DÉSINFECTEUR AVEC SYSTEME DE SECHAGE, CONFORME A' EN 15883  
BASIC LINE - THERMO DÉSINFECTEURS 60 CM AVEC SYSTÈME DE SÉCHAGE

- ✓ lavage jusqu' a 95 °C - désinfection thermique
- ✓ programmes: 9 programmes mémorisés + 6 programmes personnalisables
- ✓ contrôle électronique programmable par microprocesseur
- ✓ porte série RS232 pour connexion à imprimante extérieure ou PC
- ✓ séchage par air chaude pulsé avec filtre HEPA 99,999%
- ✓ condenseur de vapeur à haute efficacité et bas consommation d'eau "ECOSLIM" avec injection d'eau froide
- ✓ pompe doseuse détergent liquide avec capteur de niveau
- ✓ pompe doseuse neutralisant liquide avec capteur de niveau
- ✓ possibilité d'installer une pompe péristaltique optionnelle
- ✓ revêtement cuve et partie intérieure de la porte en acier AISI 316L
- ✓ logement pour les détergents en acier inox AISI 304, capacité de 2 x 5 litres
- ✓ revêtement extérieur en acier inox AISI 304
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- ✓ dimensions intérieures LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ adoucisseur d'eau incorporée avec capteur de sel
- ✓ système électronique d'ouverture de la porte pour la sécurité des utilisateurs
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- ✓ possibilité de la version monophasée: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (code WD4060-1)
- ✓ possibilité de la version triphasée sans neutre: 3/PE 230 V - 50 Hz - 7 kW max (code WD4060-3)
- ✓ sans chariots
- ✓ aussi disponible avec glissières télescopiques pour 2ème niveau (WD4060R)