



WD1160D



**LAVE-INSTRUMENTS THERMO DÉSINFECTEUR 60CM TRIPHASÉ CONFORME A EN 15883
BASIC LINE - THERMO DÉSINFECTEURS 60 CM**

- ✓ branchement électrique 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max - Triphasé
- ✓ programmes: 9 mémorisés + 6 personnalisables
- ✓ lavage jusqu'à 95°C - désinfection thermique antibactérienne
- ✓ séchage thermodynamique actif
- ✓ pompe péristaltique pour détergent liquide
- ✓ pompe péristaltique pour neutralisant d'acide liquide
- ✓ possibilité d'installer jusqu'à 1 pompe péristaltique supplémentaire
- ✓ 2 niveaux de lavage indépendants par l'entremise des glissières télescopiques
- ✓ adoucisseur d'eau incorporée avec capteur de sel
- ✓ connexion de l'eau froide et de l'eau déminéralisée
- ✓ condenseur de vapeur à haute efficacité avec basse consommation d'eau « Eco-slim » et injection d'eau froide
- ✓ chambre de lavage et porte interne en acier inox AISI316
- ✓ panneaux extérieurs en acier inox AISI304
- ✓ contrôle électronique programmable par microprocesseur
- ✓ port série RS232 pour connexion à imprimante extérieure ou PC
- ✓ système de serrure électronique pour la sécurité de l'utilisateur
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- ✓ dimensions intérieures LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ accessoires inclus: chariot de base CS1-1 et CS2